



**Anlegeformat im Beispiel: 200,6 cm x 101,6 cm    Endformat im Beispiel: 200,0 cm x 100,0 cm**

**3 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**5 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Konturfräsungen**

**OPTIONAL**

Konturfräsungen sind in der Druckdatei als vektorisierte Konturlinien anzulegen. Die Konturlinie muss als Volltonfarbe mit 100% Magenta eingefärbt und als „cutkontur“ benannt sein.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Platte ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- Bei Konturfräsung und Bohrung o.g. Hinweise beachten
- Wunschformat + 3 mm Beschnitt ringsum
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!