

Anlegeformat: 92 mm x 60 mm

Endformat: 86 mm x 54 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Glitzerlack, Heißfolienprägung

Der UV-Lack, Glitzerlack und die Heißfolienprägung müssen als Volltonfarbe (100% Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (UV-Lack / Glitzerlack) oder als „Folie“ (Heißfolienprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack, Glitzerlack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Die Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Querformat)
- Format 92 mm x 60 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!










Nummerierung/Personalisierung:

Für eine Personalisierung Ihrer Plastikkarten benötigen wir neben der eigentlichen Druckdaten eine Ansichtsdatei. In der Ansichtsdatei müsse ein Beispieldatensatz eingetragen sein, anhand dessen wir sehen können wie Ihr Produkt am Ende aussehen soll. Die Personalisierungsdaten benötigen wir in Form einer Excel-Liste.

Barcode:

Ihre Plastikkarten können mit einem individuellen Barcode versehen werden. Der Aufdruck der Barcodes erfolgt in Schwarz/Weiß. Senden Sie hierzu bitte eine Excel-Liste mit den Barcode-Daten. Bitte beachten Sie hierbei die Datenanforderungen je Barcode-Typ. Während des Personalisierungsprozesses des Barcodes können leichte Haarkratzer auf der Karte entstehen. Diese sind speziell auf schwarzen, einfarbigen und glänzenden Karten zu erkennen.

Zwischen folgenden Barcode-Typen können sie wählen:

Barcode	Typ	Mögliche Zeichen	Aufbau	Prüfziffer	Sonstiges
	EAN8	0 - 9	7 Stellen + Prüfziffer	ja	Numerischer Code Informationsdichte hoch
	EAN13	0 - 9	12 Stellen + Prüfziffer	ja	Numerischer Code Informationsdichte hoch
	Code 39	0 - 9, A-Z (Nur Großbuchstaben), 5 Sonderzeichen (-, \$/+%)	beliebige Länge	optional, i.d.R. ohne Prüfziffer	Alphanumerischer Code Informationsdichte gering
	Code 93	0 - 9, A-Z (Nur Großbuchstaben), 5 Sonderzeichen (-, \$/+%)	beliebige Länge	ja	Alphanumerischer Code Informationsdichte gering
	Code 128	ASCII-Zeichensatz	beliebige Länge	ja	Alphanumerischer Code Informationsdichte gering
	EAN 128	ASCII-Zeichensatz	beliebige Länge	ja	Alphanumerischer Code Informationsdichte gering
	UPC-A	0 - 9	12 Stellen + Prüfziffer	ja	Numerischer Code
	Codabar	0 - 9, 6 Sonderzeichen (-./+)\$	beliebige Länge	optional, i.d.R. ja	Numerischer Code Informationsdichte niedrig
	Code2/5 Interleaved	0 - 9	Startzeichen, gerade Anzahl von Ziffern (Ziffernpaare), Stoppzeichen		Numerischer Code Informationsdichte hoch

Buchstaben/Zahlenprägung:

Für die Prägung gibt es nur zwei standardisierte Prägegrößen. Große Prägelettern entsprechen der Schriftgröße 19 pt. Maximal können 19 Ziffern (nur 0-9) verwendet werden. Die kleinen Lettern entsprechen der Schriftgröße 13 pt. Maximal können 19 Zeichen (0-9, A-Z, - / & .) verwendet werden. Der Aufpreis gilt für eine Prägezeile unabhängig von der verwendeten Prägegröße.

Rubbelfeld:

Das Rubbelfeld ist nicht bedruckbar.

Unterschriftsfeld:

Unterschriftsfeld ist nicht bedruckbar. Die Größe und Anzahl der Unterschriftenfelder (einseitig) kann individuell gewählt werden. Hierzu senden Sie uns eine Ansichtsdatei, in der das Unterschriftenfeld durch eine magentafarbene Fläche gekennzeichnet ist.

Plastikkarte mit abgerundeten Ecken

Anlegeformat: 92 mm x 60 mm

Endformat: 86 mm x 54 mm

 **3 mm Beschnitt**

 **3 mm Sicherheitsabstand**



LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

