



**Anlegeformat:** 846 mm x 1195 mm

**Endformat:** 840 mm x 1189 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 30 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 30 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da in diesem Bereich die Befestigungslöcher gebohrt werden.

## Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 846 mm x 1195 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## DIN A0 Allwetter-Plakate

Anlegeformat: 846 mm x 1195 mm    Endformat: 840 mm x 1189 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 30 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 30 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da in diesem Bereich die Befestigungslöcher gebohrt werden.

