



Anlegeformat: 62 cm x 128 cm **Endformat:** 54 cm x 123 cm

Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Beschnittzugabe:

links: 60 mm oben: 30 mm
rechts: 20 mm unten: 60 mm

Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit genügend Abstand vom Endformat entfernt angelegt werden.

Sicherheitsabstände:

links: 130 mm oben: 80 mm
rechts: 35 mm unten: 60 mm

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Anlegeformat: 62 cm x 128 cm (inkl. Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Bei Fahnenstoff Motiv spiegelverkehrt durchscheinend
- Dateivorgabe auf Seite 2 bei PVC-Plane beachten

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Window-Flag Indoor

Anlegeformat: 62 cm x 128 cm
Beispiel-Endformat: 54 cm x 123 cm



Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mit genügend Abstand zum Endformatran entfernt angelegt werden.



Nicht bedruckt

Bereich wird vom Datenformat abgeschnitten.