



Zeichnung nicht maßstabgetreu

Die Druckdatei wird endlos erneut auf die komplette Rollenlänge platziert:



Anlegeformat: 238,7 mm x 25 mm **Endformat:** 238,7 mm x 25 mm

0 mm Beschnitt

Es ist kein Beschnitt nötig

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm oben und unten vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

! Volltonfarben HKS K oder PANTONE C

Ausschließlich HKS K oder PANTONE C Farben können gedruckt werden. Diese sind Volltonfarben mit einem Tonwert von 100 % anzulegen und entsprechend zu benennen (z.B. bei 2-farbigem Druck: HKS 47 K, HKS 97 K). Bei braunem oder transparentem Klebeband muss „Weiß“ ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und „WHITE“ benannt werden. (z.B. bei 3-farbigem Druck: HKS 47 K, HKS 97 K, WHITE) Bei allen Farben ist jeweils auf die korrekte Schreibweise zu achten.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 238,7 mm x 25 mm (kein Beschnitt nötig)
- Datei wird endlos platziert. (ggf. Abstand berücksichtigen)
- Ausschließlich vektorisierte Daten anlegen
- Serifenlose Schrift verwenden

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Volltonfarben in HKS K oder PANTONE C
- Weiß als Volltonfarbe anlegen und „WHITE“ nennen
- Schwarz entspricht HKS 88 K, PANTONE BLACK C
- Mindestschriftgröße: 9 Punkt, bzw. 1,8 mm Schrifthöhe
- Mindestlinienstärke: 0,6 Punkt, bzw. 0,2 mm
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!