



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 340 mm x 30 mm

Endformat: 340 mm x 30 mm

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 340 mm x 30 mm
- vektorisierte Daten
- Bildauflösung: 300 dpi
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- 300% maximaler Farbauftrag
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 4,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 3 pt

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Siebtransfer Volltonfarben PANTONE C

- Legen Sie eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100% an
- Die Druckdatei darf max. drei Volltonfarbe enthalten
- Benennen Sie das Farbfeld entsprechend nach der gewünschten Pantone C Farbe, z.B. PANTONE 286 C
- Achten Sie auf eine korrekte Schreibweise

Flock Transferfolie

- Legen Sie eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100% an
- Die Druckdatei darf max. eine Volltonfarbe enthalten
- Benennen Sie das Farbfeld entsprechend nach einer der unten stehenden Flockfarben, z.B. Pacific Blue
- Achten Sie auf eine korrekte Schreibweise

White	Lemon	Sunny Yellow	Orange	Electric Red	Red
Bordeaux	Magenta	Sky Blue	Pacific Blue	Royal Blue	Navy Blue
Turquoise	Lime Green	Green	Beige	Brown	Chocolate
Light Grey	Cool Grey	Anthracite	Black		
Neon Yellow	Neon Orange	Neon Green	Neon Pink		

