

**Anlegeformat:** 156 x 148 mm **Endformat:** 150 x 142 mm

**3 mm Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

**4 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Heißfolienprägung, Blindprägung**

OPTIONAL

Der partielle UV-Lack, die Heißfolienprägung und die Blindprägung müssen als Volltonfarbe (100 % Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (partieller UV-Lack), als „Folie“ (Heißfolienprägung) oder als „Prägung“ (Blindprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Alle Flächen mit Blindprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 0,3 Punkt haben. Die Abstände zwischen den Prägelinien müssen mindestens 1,5 Punkt betragen. Die Motivgröße der Prägung darf maximal 30 % der Gesamtfläche einnehmen. Die Vektorformen aller Veredelungen müssen geschlossen sein, dürfen sich nicht überlagern und Konturen müssen in Flächen umgewandelt werden. Alle Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Querformat)
- Anlege-/Endformat nach Füllhöhe beachten
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Kartenhülle mit zwei Taschen, Hochformat, Falz an der Längsseite

### Füllhöhe 1 mm – Außenseite

**Anlegeformat:** 156 mm x 148 mm

**Endformat:** 150 mm x 142 mm

 **LW-FLYERDRUCK.DE**


Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

### ■ **Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen  
auch im Beschnitt angelegt  
werden  
um weiße Schneidekanten  
zu vermeiden. (siehe Blu-  
menwiese)  
Der Beschnitt wird bei der  
Produktion weggeschnitten.

### ■ **3 mm Sicherheits- abstand**

Wichtige Elemente (z.B.  
Texte) sollten mindestens  
3 mm vom Endformat ent-  
fernt angelegt werden,  
da Schneidetoleranzen  
auftreten können.



## Kartenhülle mit zwei Taschen, Hochformat, Falz an der Längsseite

Füllhöhe 1 mm – Innenseite

**Anlegeformat:** 156 mm x 148 mm

**Endformat:** 150 mm x 142 mm

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

### ■ Beschnitt

Hintergrundelemente müssen  
auch im Beschnitt angelegt  
werden  
um weiße Schneidekan-  
ten zu vermeiden. (siehe  
Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der  
Produktion weggeschnitten.

### ■ 3 mm Sicherheits- abstand

Wichtige Elemente (z.B.  
Texte) sollten mindestens  
3 mm vom Endformat ent-  
fernt angelegt werden,  
da Schneidetoleranzen  
auftreten können.

