



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: Flexodruck: 180 mm x 100 mm

Heißfolienprägung: 80 mm x 100 mm

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

Flexodruck

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen mit einer volltonfarbe 100 % angelegt und das Farbfeld als WHITE bezeichnet werden.

Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)

0 mm Sicherheitsabstand

Sie können das gesamte Format nutzen.

Heißfolienprägung

Verwenden Sie für die Heißfolienprägung ausschließlich die aufgelisteten Farben:



Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 180 mm x 100 mm (ohne Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder, Fotos)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt, negativ 1 pt
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!