



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: Flexodruck: 160 mm x 140 mm
 Heißfolienprägung: 160 mm x 140 mm

0 mm Beschnitt
 Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

Flexodruck
 Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen mit einer volltonfarbe 100 % angelegt und das Farbfeld als WHITE bezeichnet werden.
 Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)

0 mm Sicherheitsabstand
 Sie können das gesamte Format nutzen.

Heißfolienprägung
 Verwenden Sie für die Heißfolienprägung ausschließlich die aufgelisteten Farben:

WHITE	PANTONE 155 U	PANTONE 116 U	PANTONE 164 U	PANTONE 179 U
PANTONE 180 U	PANTONE 214 U	PANTONE 674 U	PANTONE 7447 U	PANTONE 2995 U
PANTONE 300 U	PANTONE 293 U	PANTONE 2728 U	PANTONE 655 U	PANTONE 569 U
PANTONE 348 U	PANTONE 7483 U	PANTONE 3435 U	PANTONE 491 U	PANTONE 1815 U
PANTONE 7543 U	PANTONE 431 U	PANTONE BLACK U		

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 160 mm x 140 mm (ohne Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder, Fotos)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt, negativ 1 pt
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!