


Anlegeformat: 101 mm x 216 mm
Endformat: 98 mm x 210 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Perforationslinie

Sie können die Perforationslinie vertikal frei platzieren. Zum Bund muss ein Mindestabstand von 10 mm eingehalten werden, zum Endformatrand 3 mm. Legen Sie die Perforationslinie auf jeder Seite an der gleichen Stelle an (links/rechts beachten!). Die Perforationslinie muss eine Linienstärke von 0,3 mm haben und wird mitgedruckt.

Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

bis 40 Seiten: 8 mm
44 bis 60 Seiten: 11 mm

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Titelseite, 2, 3,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 101 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!