



Beispiel-Anlegeformat: 56 mm x 86 mm

Beispiel-Endformat: 50 mm x 80 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
 Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 - 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 - 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

OPTIONAL Weißdruck auf transparentem Etikett

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe anlegen und „Weiß“ benennen.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 56 mm x 86 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Ecken werden mit einem Radius von 2 mm abgerundet
- Mindestgröße: 10 x 10 mm
- Maximalgröße: 200 x 200 mm
- !** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) [↓](#)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% [↓](#)
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- !** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Etiketten mit freier Größe

Beispiel-Anlegeformat: 56 mm x 86 mm

Beispiel-Endformat: 50 mm x 80 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 - 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 - 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Weißdruck auf transparentem Etikett

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe anlegen und „Weiß“ benennen.

OPTIONAL

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

