

**Anlegeformat:** 329 mm x 133 mm **Endformat:** 299 mm x 103 mm

### 15 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlagrand angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Einschlagrand wird bei der Produktion nach hinten umgeklappt.



### 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 9 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 9 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

## Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Das Deckblatt ist Nr. 1 von 2 Dateien für den Druck
- ☐ Format: 329 mm x 133 mm (inkl. Einschlagrand)
- ☐ Sicherheitsabstand 3 mm, oben 9 mm (wg. Spirale)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☐ Der Innenteil besteht aus einem vorgedrucktem Kalendarium
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

☒ Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 329 mm x 161 mm **Endformat:** 299 mm x 131 mm

### 15 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlagrand angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Einschlagrand wird bei der Produktion nach hinten umgeklappt.

### 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 9 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 9 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

### Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Das Rückblatt ist Nr. 2 von 2 Dateien für den Druck
- ☐ Format: 329 mm x 161 mm (inkl. Einschlagrand)
- ☐ Sicherheitsabstand 3 mm, oben 9 mm (wg. Spirale)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☐ Vom Kalendarium verdeckten Bereich berücksichtigt
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Tischkalender - Deckblatt

**Anlegeformat:** 329 mm x 133 mm

**Endformat:** 299 mm x 103 mm

## 15 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlagrand angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Einschlagrand wird bei der Produktion nach hinten umgeklappt.

## 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 9 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 9 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.



## Tischkalender - Rückblatt

**Anlegeformat:** 329 mm x 161 mm

**Endformat:** 299 mm x 131 mm

### 15 mm Einschlagrand

Hintergrundelemente müssen auch im Einschlagrand angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Einschlagrand wird bei der Produktion nach hinten umgeklappt.

### 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 9 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 9 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

*Dieser Bereich wird vom Kalendarium verdeckt*

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

