



Anlegeformat: 285 mm x 490 mm

Endformat: 250 mm x 480 mm

Beschnitt:
5 mm Oben und Unten
17,5 mm Links und Rechts

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Sicherheitsabstand:
15 mm Oben und Unten
10 mm Links und Rechts

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 285 mm x 490 mm (inkl. Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Schlauchschal Vorderseite

Anlegeformat: 285 mm x 490 mm **Endformat:** 250 mm x 480 mm

Beschnitt:
5 mm Oben und Unten
17,5 mm Links und Rechts

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Sicherheitsabstand:
15 mm Oben und Unten
10 mm Links und Rechts

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens den angegebenen Sicherheitsabstand vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



Schlauchschal Rückseite

Anlegeformat: 285 mm x 490 mm **Endformat:** 250 mm x 480 mm

Beschnitt:
5 mm Oben und Unten
17,5 mm Links und Rechts

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Sicherheitsabstand:
15 mm Oben und Unten
10 mm Links und Rechts

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens den angegebenen Sicherheitsabstand vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

