



Endformat: XXX mm x XXX mm

0 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

0,5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: XXX mm x XXX mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Linien mindestens 1 pt
- Minimalste Schriftgröße: 7pt
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- alle Elemente des Stempels in 100% K (Schwarz) anlegen

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Automatikstempel Rechteckig

Endformat: XXX mm x XXX mm

0,5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

Liste der Endformate

- 26 mm x 10 mm - Shiny BP-841
- 38 mm x 14 mm - Shiny BP-842
- 47 mm x 18 mm - Shiny BP-843
- 70 mm x 10 mm - Shiny BP-831
- 58 mm x 22 mm - Shiny BP-844
- 41 mm x 24 mm - Shiny BP-826
- 65 mm x 26 mm - Shiny BP-846
- 70 mm x 25 mm - Shiny BP-845
- 50 mm x 30 mm - Shiny BP-827
- 64 mm x 40 mm - Shiny BP-829
- 75 mm x 38 mm - Shiny BP-830
- 25 mm x 9 mm - Trodat T4910
- 38 mm x 14 mm - Trodat T4911
- 47 mm x 18 mm - Trodat T4912
- 58 mm x 22 mm - Trodat T4913
- 70 mm x 10 mm - Trodat T4916
- 50 mm x 30 mm - Trodat T4929
- 70 mm x 25 mm - Trodat T4915
- 70 mm x 30 mm - Trodat T4931

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

