



Beispiel-Anlegeformat: 56 mm x 86 mm

Beispiel-Endformat: 50 mm x 80 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 - 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 - 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Weißdruck auf transparentem Etikett

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe anlegen und „Weiß“ benennen.

OPTIONAL

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 56 mm x 86 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Ecken werden mit einem Radius von 2 mm abgerundet
- Mindestgröße: 10 x 10 mm
- Maximalgröße: 200 x 200 mm

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!



# Etiketten mit freier Größe

**Beispiel-Anlegeformat:** 56 mm x 86 mm

**Beispiel-Endformat:** 50 mm x 80 mm

## 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 3 - 5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 - 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

## Weißdruck auf transparentem Etikett

Bitte die Farbe Weiß in der Datei als Sonderfarbe anlegen und „Weiß“ benennen.

OPTIONAL

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

