



Anlegeformat: 216 mm x 303 mm

Endformat: 210 mm x 297 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Abheftlochung, Leimung, Perforierung, Nummerierung

- Die Abheftlochung befindet sich immer auf der linken Seite.
- Die Leimung erfolgt immer oben.
- !!! Wichtig !!! Senden Sie uns für die Perforationslinie eine separate Ansichtsdatei. Perforationslinien mit Sonderfarbe in der Druckdatei werden automatisch in CMYK gewandelt. Alternativ genügt auch eine Beschreibung im Kommentarfeld. Perforierungen sind nur senkrecht und waagrecht möglich.
- Für eine Nummerierung / Personalisierung benötigen wir neben der Druckdatei eine Ansichtsdatei, die auch „Ansichtsdatei.pdf“ benannt ist, um die gewünschte Position zu erkennen. Zudem benötigen wir noch eine Excel-Liste in der die Personalisierungsdaten eingetragen sind.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 216 mm x 303 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Hinweise zu den Optionen beachten (Abheftlochung, Leimung, Perforierung, Nummerierung)

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Durchschreibesätze DIN A4

Anlegeformat: 216 mm x 303 mm **Endformat:** 210 mm x 297 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Blöcken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

