Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 342,0 cm x 175,0 cm **Endformat:** 340,0 cm x 173,0 cm

10 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

40 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, wenn Ösen gewünscht sind.

Konfektionierung

Randverstärkung: Wir empfehlen eine Randverstärkung. Diese schütz vor dem „Ausreißen der Ösen“. Das Material wird am Rand doppelt genommen.
Ösen: Die Verösung erfolgt je nach Auswahl im Abstand von 50 cm. Innen-Durchmesser ca. 11 mm, Lochmitte ca. 17-20 mm vom Rand entfernt.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Bei Option „Jedes Produkt ein anderes Motiv“ müssen Sie je Banner ein Motiv anlegen. (auch wenn es doppelt ist)
- [ ] Bei Ösen 40 mm Sicherheitsabstand zum Text
- [ ] 342,0 cm x 175,0 cm (inkl. 10 mm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 150 dpi

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Wir helfen Ihnen gerne bei der Erstellung Ihrer Druckdaten: +49 (0) 91 91 - 72 32 88

Dateivorlage:

Bauzaunbanner

Anlegeformat: 3420 mm x 1750 mm
Endformat: 3400 mm x 1730 mm

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.