

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 61 mm x 91 mm

Endformat: 55 mm x 85 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 95 mm x 59 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Display Cleaner Pad: 25 x 25 mm

Anlegeformat: 61 mm x 91 mm **Endformat:** 55 mm x 85 mm

■ 3 mm Beschnitt


Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

■ 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgereute Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.



Display Cleaner Pad: 22 x 27 mm

Anlegeformat: 61 mm x 91 mm **Endformat:** 55 mm x 85 mm

3 mm Beschnitt


Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.



Display Cleaner Pad: rund, 25 mm

Anlegeformat: 61 mm x 91 mm **Endformat:** 55 mm x 85 mm

■ 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

■ 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Text) sollten mindestens 4 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgereute Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

