



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 250 mm x 280 mm

Endformat: 250 mm x 280 mm

0 mm Beschnitt
Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

Druckverfahren
Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated).
Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.).
Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)

3 mm Sicherheitsabstand
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 250 mm x 280 mm (ohne Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder, Fotos)

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!