



Vorderseite: Anlegeformat: 80 mm x 31 mm

Endformat: 74 mm x 25 mm

Rückseite: Anlegeformat: 80 mm x 111 mm

Endformat: 74 mm x 105 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Vorder- und Rückseite entsprechend der Dateivorlage
- Format Vorderseite: 80 mm x 31 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Format Rückseite: 80 mm x 111 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung



Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Vorderseite:

Anlegeformat: 80 mm x 111 mm

Endformat: 74 mm x 105 mm

Rückseite:

Anlegeformat: 80 mm x 111 mm

Endformat: 74 mm x 105 mm

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

