



Anlegeformat: 846 mm x 1195 mm

Endformat: 840 mm x 1189 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

30 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 30 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da in diesem Bereich die Befestigungslöcher gebohrt werden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 846 mm x 1195 mm (inkl. 5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

DIN A0 Allwetter-Plakate

Anlegeformat: 846 mm x 1195 mm Endformat: 840 mm x 1189 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

30 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 30 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da in diesem Bereich die Befestigungslöcher gebohrt werden.

