



Anlegeformat: 74 cm x 74cm **Endformat:** 70 cm x 70 cm

2 cm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

Gurtband

Farbe weiß, Höhe ca. 4,0 cm, (Gesamthöhe: Druck + Gurtband = 72 cm)
Durchmesser des Hohlsaums ca. 1,5 cm, geeignet für 1,0 cm Stangendurchmesser.

5 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 cm vom Endformat entfernt angelegt werden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Anlegeformat: 79,0 cm x 114,0 cm (inkl. 2 cm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Bei Fahnenstoff Motiv spiegelverkehrt durchscheinend
- Angenähtes Gurtband mit Hohlraum beachten
- Dateivorgabe auf Seite 2 bei PVC-Plane beachten

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Window-Flag Outdoor

Anlegeformat: 74 cm x 74 cm

Beispiel-Endformat: 70 cm x 70 cm

2 cm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 cm vom Endformatrand entfernt angelegt werden.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.



Window-Flag Outdoor

Anlegeformat: 75,6 cm x 220,6 cm
Beispiel-Endformat: 75 cm x 220 cm

6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

60 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 6 mm vom Endformatrand entfernt angelegt werden.

Bereich, in dem die Flagge umschlagen wird

Wichtige Elemente sollten von der Umschlagkante 30 mm entfernt angelegt werden.

