



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 212 mm x 150 mm **Endformat:** 210 mm x 148 mm

### 1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 17 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 17 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- 13 Seiten fortlaufend (Deckblatt, JAN, FEB, ...)
- Format: 212 mm x 150 mm (inkl. 1 mm Beschnitt)
- Sicherheitsabstand 3 mm, oben 17 mm (wg. Spirale)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Sie können unsere Kalendervorlage verwenden
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Tischaufsteller DIN A5, Querformat

**Anlegeformat:** 212 mm x 150 mm

**Endformat:** 210 mm x 148 mm

## 1 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Kanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 3 mm Sicherheitsabstand links, rechts, unten 17 mm Sicherheitsabstand oben

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm, bzw. oben 17 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

