



Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:

- 1x Umschlag (1 PDF Seite)
- 1x Innenseite (mehreseitig)

BR Buchrücken: Die Buchrückenstärke können Sie der Tabelle auf Seite 2 entnehmen

- • • Nut: Abstand von der Rücken­kante (RK) zum Text: 13 mm
Abstand von der Rücken­kante (RK) zum Buchrücken­text: 2 mm

Umschlag: Anlegeformat: 334 mm + BR x 245 mm **Endformat:** 304 mm + BR x 215 mm

17 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm / 12 mm / 1 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten beim Buchumschlag mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



Zum Buchrücken hin sollte der Sicherheitsabstand 12 mm betragen. Von der Buchrücken­kante bis zum Buchrücken­text sollte ein Mindestabstand von 1 mm eingehalten werden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Umschlag als einseitige PDF-Datei
- Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 334 mm + BR x 245 mm (inkl. 17 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Tabelle Buchrückenstärke

| Seitenanzahl inkl. Umschlag | Material Innenteil | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| | 90 g matt | 90 g Offset | 135 g matt/glänzend | 170 g matt/glänzend | 190 g Foto |
| | Rückenstärke | | | | |
| 28 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 mm |
| 32 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 mm |
| 36 | ----- | ----- | ----- | ----- | 8 mm |
| 40 | ----- | ----- | ----- | ----- | 10 mm |
| 44 | ----- | ----- | ----- | ----- | 10 mm |
| 48 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| 52 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| 56 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
| 60 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| 64 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| 68 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| 72 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
| 76 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm |
| 80 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| 84 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| 88 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| 92 | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| 96 | 8 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 14 mm |
| 100 | 8 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm |
| 104 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
| 108 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
| 112 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
| 116 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
| 120 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 16 mm |
| 124 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm |
| 128 | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm |
| 132 | 10 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm | 18 mm |
| 136 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| 140 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| 144 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 18 mm |
| 148 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm |
| 152 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 20 mm |
| 156 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | ----- |
| 160 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | ----- |
| 164 | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 18 mm | ----- |
| 168 | 12 mm | 16 mm | 14 mm | 18 mm | ----- |
| 172 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | ----- |
| 176 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | ----- |
| 180 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | ----- |
| 184 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | ----- |
| 188 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | ----- |
| 192 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm | ----- |

Tabelle Buchrückenstärke
Seite 2 von 2

| Seitenanzahl inkl. Umschlag | Material Innenteil | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| | 90 g matt | 90 g Offset | 135 g matt/glänzend | 170 g matt/glänzend |
| | Rückenstärke | | | |
| 196 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
| 200 | 12 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
| 204 | 12 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm |
| 208 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm |
| 212 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm |
| 216 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm |
| 220 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
| 224 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
| 228 | 12 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
| 232 | 14 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
| 236 | 14 mm | 18 mm | 18 mm | 22 mm |
| 240 | 14 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm |
| 244 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm |
| 248 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 252 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 256 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 260 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 264 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 268 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 272 | 14 mm | 20 mm | 20 mm | 24 mm |
| 276 | 14 mm | 22 mm | 20 mm | 26 mm |
| 280 | 14 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 284 | 14 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 288 | 14 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 292 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 296 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 300 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 26 mm |
| 304 | 16 mm | 22 mm | 22 mm | 28 mm |
| 308 | 16 mm | 24 mm | 22 mm | 28 mm |
| 312 | 16 mm | 24 mm | 22 mm | 28 mm |
| 316 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm |
| 320 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm |
| 324 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm |
| 328 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 28 mm |
| 332 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm |
| 336 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm |
| 340 | 16 mm | 24 mm | 24 mm | 30 mm |
| 344 | 16 mm | 26 mm | 24 mm | 30 mm |
| 348 | 16 mm | 26 mm | 24 mm | 30 mm |
| 352 | 16 mm | 26 mm | 26 mm | 30 mm |



Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an:

1x Umschlag
(1 PDF Seite)

1x Innenseite
(mehreseitig)

Innenseiten: Anlegeformat: 154 mm x 216 mm Endformat: 148 mm x 210 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm / 10 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Büchern mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Bund hin sollte der Sicherheitsabstand 10 mm betragen.

Die erste und letzte Seite des Innenteils wird auf 5 mm zum Bund hin (erste Seite 5 mm rechts/ letzte Seite 5 mm links) mit dem Umschlag verleimt. Dieser Bereich (5 mm) ist nicht sichtbar.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Umschlag als einseitige PDF-Datei
- Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 154 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!