

Bitte liefern Sie zwei Druckdaten an: 1x Umschlag (1 PDF Seite), 1x Innenseite (mehrseitig)

BR Buchrücken: Die Buchrückenstärke können Sie der Tabelle auf Seite 2 entnehmen

- • • Nut: Abstand von der Rückenkante (RK) zum Text: 12 mm
- Abstand von der Rückenkante (RK) zum Buchrückentext: 1 mm

Umschlag: **Anlegeformat:** 634 mm + BR x 245 mm

Endformat: 604 mm + BR x 215 mm

15 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

20 mm / 12 mm / 1 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten beim Buchumschlag mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Buchrücken hin sollte der Sicherheitsabstand 12 mm betragen. Von der Buchrückenkante bis zum Buchrückentext sollte ein Mindestabstand von 1 mm eingehalten werden.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Umschlag als einseitige PDF-Datei
- Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 634 mm + BR x 245 mm (inkl. 15 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung


Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Tabelle Buchrückenstärke

Seitenanzahl (inkl. Umschlag)	Material Innenteil	
	135g matt	135g glänzend
	Rückenstärke	
60	9,0 mm	8,0 mm
68	9,0 mm	9,0 mm
76	10,0 mm	9,0 mm
84	10,0 mm	10,0 mm
92	11,0 mm	10,0 mm
100	11,0 mm	11,0 mm
108	12,0 mm	11,0 mm
116	12,0 mm	12,0 mm
124	13,0 mm	12,0 mm
132	13,0 mm	12,0 mm
140	14,0 mm	13,0 mm
148	14,0 mm	13,0 mm
156	15,0 mm	14,0 mm
164	15,0 mm	14,0 mm
172	16,0 mm	15,0 mm
180	16,0 mm	15,0 mm
188	17,0 mm	16,0 mm
196	17,0 mm	16,0 mm
204	18,0 mm	16,0 mm
212	18,0 mm	17,0 mm
220	19,0 mm	17,0 mm
228	19,0 mm	18,0 mm
236	20,0 mm	18,0 mm
244	20,0 mm	19,0 mm



**Bitte liefern Sie
zwei Druckdaten an:**

1x Umschlag
(1 PDF Seite)

1x Innenseite
(mehrseitig)

Innenseiten: Anlegeformat: 303 mm x 216 mm **Endformat:** 297 mm x 210 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

8 mm / 13 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten bei Büchern mindestens 8 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Zum Bund hin sollte der Sicherheitsabstand 13 mm betragen.

Die erste und letzte Seite des Innenteils wird auf 5 mm zum Bund hin (erste Seite 5 mm rechts/ letzte Seite 5 mm links) mit dem Umschlag verleimt. Dieser Bereich (5 mm) ist nicht sichtbar.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Umschlag als einseitige PDF-Datei
- Inhaltsseiten fortlaufend in einer Datei (Seite 2,3,4,...)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 303 mm x 216 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!