



Anlegeformat: 80 mm x 111 mm **Endformat:** 74 mm x 105 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Nummernfeld: Legen Sie die Nummerierung immer 1-farbig schwarz an. Auf dunklen Untergründen muss das Codierfeld hell hinterlegt werden, auf hellen Untergründen ist das Nummernfeld mit Klammern an den Ecken zu kennzeichnen. Alternativ können Sie das Feld als einen schwarzen Rahmen (1 pt) anlegen. Bei mehreren Nummernfeldern dürfen die Felder maximal 10 cm auseinander liegen. **Fügen Sie keinen Platzhaltertext (Ziffern) ein. Das Nummernfeld muss mindestens 5 mm vom Endformat entfernt sein.** Mindestgröße: 30 x 10 mm. Ist das Nummernfeld nicht eindeutig erkennbar, wird die Platzierung durch uns bestimmt.

Perforationslinie: Legen Sie die Perforationslinie in einer Linienstärke von 0,3 mm und mindestens 15 mm vom Endformat entfernt an. Sie wird mitgedruckt.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 80 mm x 111 mm (inkl. 3 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Eintrittskarte DIN A7

Anlegeformat: 80 mm x 111 mm

Endformat: 74 mm x 105 mm

3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem
Exportieren wieder entfernen.

