Seitenwände für Pavillon mit Tür 1,2 m

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 304,0 cm x 204,0 cm **Endformat:** 300,0 cm x 200,0 cm

2 cm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 cm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- [ ] Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- [ ] Pro Wechselbanner eine PDF anlegen
- [ ] Format: 304 cm x 204 cm (inkl. 2 cm Beschnitt)
- [ ] Farbmodus: CMYK
- [ ] Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- [ ] Bildauflösung: 300 dpi

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- [ ] PDF-Version: PDF/X-1a
- [ ] Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- [ ] Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- [ ] 300% maximaler Farbauftrag
- [ ] Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- [ ] Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- [ ] Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Seitenwand, kurze Seite

mit Tür 1,2 m

Anlegeformat: 304 cm x 204 cm
Endformat: 300 cm x 200 cm

2 cm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.
(siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

3 cm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 cm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Bedingt sichtbarer Bereich

Nicht sichtbarer Bereich

LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.