



- 0,2 l: Anlegeformat:** 186 mm x 101 mm
- 0,3 l: Anlegeformat:** 207,5 mm x 118 mm
- 0,4 l: Anlegeformat:** 222,6 mm x 132 mm
- 0,5 l: Anlegeformat:** 246 mm x 134 mm

0 mm Beschnitt
 Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

3 mm Sicherheitsabstand
 Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: je nach Füllmenge
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-4
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- Bildauflösung mindestens 360 dpi
- Kleinbuchstabenhöhe: min. 3 mm
- Mindestlinienstärke positiv: 0,6 pt
- Hinweis: Motiv wird in der Breite gestaucht

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

90°



180°

Mehrwegbecher 0,2 l

Anlegeformat: 186 mm x 101 mm

 **3 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **Nicht bedruckbarer Bereich**

270°





90°

180°

270°

Mehrwegbecher 0,3 l

Anlegeformat: 207,5 mm x 118 mm

■ 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z. B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

■ Nicht bedruckbarer Bereich



0,4l

90°

180°

270°

Mehrwegbecher 0,4 l

Anlegeformat: 222,6 mm x 132 mm

 **3 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

 **Nicht bedruckbarer Bereich**



0,5l

90°

180°

270°

Mehrwegbecher 0,5 l

Anlegeformat: 246 mm x 134 mm

■ **3 mm Sicherheitsabstand**

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

■ **Nicht bedruckbarer Bereich**

