



Zeichnung nicht maßstabgetreu

Die Druckdatei wird endlos erneut auf die komplette Rollenlänge platziert:



**Anlegeformat:** 238,7 mm x 46 mm    **Endformat:** 238,7 mm x 46 mm

**0 mm Beschnitt**  
Es ist kein Beschnitt nötig

**1 mm Sicherheitsabstand**  
Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 1 mm oben und unten vom Endformat entfernt angelegt werden, um unerwünschten Anschnitt zu vermeiden.

**! Volltonfarben HKS K oder PANTONE C**

Ausschließlich HKS K oder PANTONE C Farben können gedruckt werden. Dieses sind Volltonfarben mit einem Tonwert von 100 % anzulegen und entsprechend zu benennen (z.B. bei 2-farbigem Druck: HKS 47 K, HKS 97 K). Bei braunem oder transparentem Klebeband muss „Weiß“ ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und „WHITE“ benannt werden. (z.B. bei 3-farbigen Druck: HKS 47 K, HKS 97 K, WHITE) Bei allen Farben ist jeweils auf die korrekte Schreibweise zu achten.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Format: 238,7 mm x 46 mm
- Je 2 mm oben und unten sind nicht bedruckbarer Weißrand
- Datei wird endlos platziert. (ggf. Abstand berücksichtigen)
- Ausschließlich vektorisierte Daten anlegen
- Serifenlose Schrift verwenden

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Volltonfarben in HKS K oder PANTONE C
- Weiß als Volltonfarbe anlegen und „WHITE“ nennen
- Schwarz entspricht HKS 88 K, PANTONE BLACK C
- Mindestschriftgröße: 9 Punkt, bzw. 1,8 mm Schrifthöhe
- Mindestlinienstärke: 0,6 Punkt, bzw. 0,2 mm
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!