



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 180 mm x 30 mm

**Endformat:** 180 mm x 30 mm

**0 mm Beschnitt**

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

**0 mm Sicherheitsabstand**

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 180 mm x 30 mm
- vektorisierte Daten
- Bildauflösung: 300 dpi
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) [↓](#)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% [↓](#)
- 300% maximaler Farbauftrag
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschriftgröße 4,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 3 pt

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Siebtransfer Volltonfarben PANTONE C

- Legen Sie eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100% an
- Die Druckdatei darf max. drei Volltonfarbe enthalten
- Benennen Sie das Farbfeld entsprechend nach der gewünschten Pantone C Farbe, z.B. PANTONE 286 C
- Achten Sie auf eine korrekte Schreibweise

## Flock Transferfolie

- Legen Sie eine Volltonfarbe mit einem Tonwert von 100% an
- Die Druckdatei darf max. eine Volltonfarbe enthalten
- Benennen Sie das Farbfeld entsprechend nach einer der unten stehenden Flockfarben, z.B. Pacific Blue
- Achten Sie auf eine korrekte Schreibweise

White	Lemon	Sunny Yellow	Orange	Electric Red	Red
Bordeaux	Magenta	Sky Blue	Pacific Blue	Royal Blue	Navy Blue
Turquoise	Lime Green	Green	Beige	Brown	Chocolate
Light Grey	Cool Grey	Anthracite	Black		
Neon Yellow	Neon Orange	Neon Green	Neon Pink		

