



Anlegeformat: 259 mm x 25 mm **Endformat:** 254 mm x 20 mm

2,5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

1 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 1 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 259 mm x 25 mm (inkl. 2,5 mm Beschnitt)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

W LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabgetreue Vorlage
zum Anlegen Ihrer
Druckdaten.
Bitte vor dem
Exportieren wieder
entfernen.

Flaschenanhänger

Anlegeformat: 65 mm x 167 mm

Endformat: 60 mm x 162 mm

2,5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden.
(siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

1 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 1 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.



W LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage
zum Anlegen Ihrer
Druckdaten.
Bitte vor dem
Exportieren wieder
entfernen.

Flaschenanhänger

Anlegeformat: 65 mm x 167 mm

Endformat: 60 mm x 162 mm

2,5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden.
(siehe Blumenwiese)
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

1 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 1 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

