



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 61 mm x 91 mm

**Endformat:** 55 mm x 85 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

#### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 61 mm x 91 mm (inkl. 2 mm Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

#### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Display Cleaner Pad: 25 x 25 mm

**Anlegeformat:** 61 mm x 91 mm    **Endformat:** 55 mm x 85 mm

## 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Text) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgereute Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

