



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 20 mm x 8 mm

Endformat: 20 mm x 8 mm

0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

Druckverfahren

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated)
 Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.).
 Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 20 mm x 8 mm
- vektorisierte Daten
- Bildauflösung: 300 dpi
- keine grafischen Effekte wie z.B. Verläufe, Transparenzen, Schlagschatten nutzen

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Motiv muss in Volltonfarbe (100%) angelegt sein
- Mindestschrifthöhe 1,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke 0,3 pt

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!