

Zeichnung nicht maßstabesgetreu

**Anlegeformat:** 200 x 126 mm **Endformat:** 194 x 120 mm

### 3 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 4 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Veredelungen usw. Partieller UV-Lack, Heißfolienprägung, Blindprägung

Der partielle UV-Lack, die Heißfolienprägung und die Blindprägung müssen als Volltonfarbe (100 % Magenta) angelegt und das Farbfeld als „Lack“ (partieller UV-Lack), als „Folie“ (Heißfolienprägung) oder als „Prägung“ (Blindprägung) bezeichnet werden. Alle Flächen mit UV-Lack und Heißfolienprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 1 Punkt haben. Alle Flächen mit Blindprägung müssen auf Überdrucken stehen, voll deckend sein und mindestens eine Linienstärke von 0,3 Punkt haben. Die Abstände zwischen den Prägelinien müssen mindestens 1,5 Punkt betragen. Die Motivgröße der Prägung darf maximal 30 % der Gesamtfäche einnehmen. Die Vektorformen aller Veredelungen müssen geschlossen sein, dürfen sich nicht überlagern und Konturen müssen in Flächen umgewandelt werden. Alle Veredelungen dürfen nicht randabfallend angelegt werden. Bitte halten Sie einen 5 mm Abstand zum Rand ein.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder- und Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Querformat)
- Anlege-/Endformat nach Füllhöhe beachten
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfad konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi


**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) [↓](#)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% [↓](#)
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!





### ■ Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### ■ 3 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

**Kartenhülle mit Tasche,  
Hochformat 60 x 90 mm  
Falz an der Längsseite**

**Füllhöhe 1 mm – Außenseite**

**Anlegeformat:** 142 mm x 126 mm  
**Endformat:** 136 mm x 120 mm

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem Exportieren wieder entfernen.

57 mm



**Kartenhülle mit Tasche,  
Hochformat 60 x 90 mm  
Falz an der Längsseite**

**Füllhöhe 1 mm – Außenseite**

**Anlegeformat:** 142 mm x 126 mm  
**Endformat:** 136 mm x 120 mm

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

**Beschnitt**

Hintergrundelemente müssen  
auch im Beschnitt angelegt  
werden

um weiße Schneidekanten zu  
vermeiden. (siehe Blumen-  
wiese)

Der Beschnitt wird bei der  
Produktion weggeschnitten.

**3 mm Sicherheits-  
abstand**

Wichtige Elemente (z.B. Tex-  
te) sollten mindestens  
3 mm vom Endformat ent-  
fernt angelegt werden,  
da Schneidetoleranzen auf-  
treten können.



58 mm

60 mm

60 mm

16 mm

194 mm

26 mm

120 mm

64 mm

30 mm

57 mm