



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 345 mm x 22 mm

**Endformat:** 340 mm x 17 mm

### 2,5 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 3,5 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 3,5 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Druckfarbe

Die Farben müssen als Volltonfarben angelegt werden.  
Benennen Sie die Farbfelder entsprechend der Pantone-Farbe:  
**PANTONE 802 C** (Neon-Grün), **PANTONE 803 C** (Neon-Gelb), **PANTONE 804 C** (Neon-Orange), **PANTONE C 806 C** (Neon-Pink)

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!