



**Anlegeformat:** 612 mm x 412 mm

**Endformat:** 600 mm x 400 mm

### 6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 20 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Format: 612 mm x 412 mm (ohne Beschnitt)
- vektorisierte Daten
- Bildauflösung: 300 dpi

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Nasenschild 60x40

**Anlegeformat:** 612 mm x 412 mm

**Endformat:** 600 mm x 400 mm

## 6 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

## 20 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 40 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

## Laschen

Hier befinden sich die Laschen zur Befestigung.  
Legen Sie hier keine wichtigen Elemente an.

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabsgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder entfernen.

