



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 140 mm x 85 mm

Siegelnaht

Hintergrundelemente müssen auch in der Siegelnaht angelegt.

Pflichtangaben

Pflichtangaben werden automatisch aufgedruckt.

verdeckter Bereich

Fläche wird von Siegelnaht verdeckt.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 140 mm x 85 mm
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

Mentos Papierflowpack

Anlegeformat: 140 mm x 85 mm

Siegelnaht

Hintergrundelemente müssen auch in der Siegelnaht angelegt.

Pflichtangaben

Pflichtangaben werden automatisch aufgedruckt.

verdeckter Bereich

Fläche wird von Siegelnaht überdeckt.

 LW-FLYERDRUCK.DE

Maßstabsgetreue Vorlage zum
Anlegen Ihrer Druckdaten.
Bitte vor dem Exportieren wieder
entfernen.