



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 62 mm x 50 mm

**Siegelnaht**

Hintergrundelemente müssen auch in der Siegelnaht angelegt.

**Pflichtangaben**

Pflichtangaben werden automatisch aufgedruckt.

**Nicht bedruckbarer Bereich**

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 62 mm x 50 mm
- Farbmodus: CMYK
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi
- Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)
- Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Mentos Flowpack

Anlegeformat: 62 mm x 50 mm

### Siegelnaht

Hintergrundelemente müssen auch in der Siegelnaht angelegt.

### Pflichtangaben

Pflichtangaben werden automatisch aufgedruckt.

### Nicht bedruckbarer Bereich

 **LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabgetreue Vorlage zum  
Anlegen Ihrer Druckdaten.  
Bitte vor dem Exportieren wieder  
entfernen.