



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** Flexodruck: 160 mm x 140 mm  
Heißfolienprägung: 160 mm x 140 mm

**0 mm Beschnitt**

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

**Flexodruck**

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated). Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen mit einer volltonfarbe 100 % angelegt und das Farbfeld als WHITE bezeichnet werden.

Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos)

**0 mm Sicherheitsabstand**

Sie können das gesamte Format nutzen.

**Heißfolienprägung**

Verwenden Sie für die Heißfolienprägung ausschließlich die aufgelisteten Farben:



**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 160 mm x 140 mm (ohne Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder, Fotos)

**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- Mindestschrifthöhe 3 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt, negativ 1 pt
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!