



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 33 mm x 33 mm

**Endformat:** 25 mm x 25 mm

### 4 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- Bildauflösung: 300 dpi

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Buttons

Anlegeformat: 33 mm x 33 mm Einlöseformat: 25 mm x 25 mm

### 4 mm Beschritt

Stiftlänge übersteigt minimal leicht die Lochlochtiefe, wodurch ein stabiler Kontakt zwischen den verbundenen Leiterbahnen gewährleistet ist. Der Beschritt von beiden Prototypen-Systemen ist.

### 2 mm Sicherheitsabstand

Stiftabstände von 2 mm stellen ein minimales Risiko von Kurzschlüssen sicher und gewährleisten die Kompatibilität mit Standard-Bohrungen.

### UV-FLYERDRUCK

UV-Flugblätter sind druckfest und druckstabil. Ihre Struktur ist aus dem Prototypenmaterial entnommen.

