




Anlegeformat: 55 mm x 6 mm



0 mm Beschnitt

Es wird kein Beschnitt benötigt.



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.



Druckfarben Tampondruck

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe/n als Pantone C-Volltonfarbe/n an und benennen Sie diese entsprechend.

Elemente, die in Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Volltonfarbe mit der Bezeichnung WHITE definiert sein.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 55 mm x 6 mm
- ☐ Farbmodus: Volltonfarbe
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Vektorisierte Daten
-  Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstabe)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 1 pt, negativ 1,5 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren
-  Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

