



**Druck:** 220 mm x 120 mm **Gravur:** 40 mm x 100 mm

**0 mm Beschnitt**  
Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

**0 mm Sicherheitsabstand**  
Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.

**Siebdruck**  
Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als PANTONE C-Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.  
Elemente, die in Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Volltonfarbe mit der Bezeichnung WHITE definiert sein.

**Gravur**  
Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.

**Checkliste für Anfänger:**

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Farbmodus: Vollton
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich vektorisierte Daten

**!** Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

**Checkliste für Fortgeschrittene:**

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- Mindestlinienstärke positiv 1 pt, negativ 1,5 pt
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

**!** Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!