




Anlegeformat: 210 mm x 85 mm



0 mm Beschnitt

Es muss kein Beschnitt angelegt werden.



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.



Siebdruck

Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als PANTONE C-Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.
Elemente, die in Weiß gedruckt werden sollen, müssen als Volltonfarbe mit der Bezeichnung WHITE definiert sein.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Farbmodus: Vollton
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ ausschließlich vektorisierte Daten

 Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- ☐ Mindestlinienstärke positiv 2,5 pt, negativ 3 pt
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

