



Anlegeformat: 60 mm x 63 mm

0 mm Beschnitt
Es muss kein Beschnitt angelegt werden.

0 mm Sicherheitsabstand
Sie können die gesamte Druckfläche nutzen.

Gravur
Bitte legen Sie Ihre Druckfarbe als Volltonfarbe an und benennen Sie diese entsprechend.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Farbmodus: Vollton
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ausschließlich vektorisierte Daten

! Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) [↓](#)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% [↓](#)
- 300% maximaler Farbauftrag
- Mindestschrifthöhe 2 mm (Kleinbuchstaben)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt, negativ 0,75 pt
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren (siehe FAQ)

! Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!