



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 45 mm x 45 mm

0 mm Beschnitt

Sie müssen keinen Beschnitt anlegen.

0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.

Gravur

Die Gravur muss als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein.

Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 45 mm x 45 mm
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Motiv muss in 100% Volltonfarben angelegt werden
- Mindestschrifthöhe 3,5 mm (Kleinbuchstaben)
- Mindestlinienstärke positiv 2,75 pt, negativ 3 pt

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!