




Zeichnung nicht maßstabsgetreu

Anlegeformat: 30 mm x 50 mm


0 mm Beschnitt

Sie müssen keinen Beschnitt anlegen.



0 mm Sicherheitsabstand

Sie können den kompletten Druckbereich nutzen.



Siebdruck

Hochwertiger Siebdruck in Pantone C (Solid Coated).
Die Volltonfarben müssen als 100% Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein (z.B. Pantone 109 C usw.). Weiße Elemente müssen ebenfalls als Volltonfarbe angelegt und mit WHITE benannt werden.
Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos).
Mögliche Farben siehe Tabelle rechts.

Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 30 mm x 50 mm
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Motiv muss in 100% Volltonfarben angelegt werden
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren



Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung



Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

