



Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 60 mm x 71 mm **Endformat:** 56 mm x 67 mm

### 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.

### 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

### Checkliste für Anfänger:

- Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- Format: 60 mm x 71 mm (inkl. Beschnitt)
- Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert

### Checkliste für Fortgeschrittene:

- PDF-Version: PDF/X-1a
- Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI)
- Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15%
- 300% maximaler Farbauftrag
- Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- Überdrucken richtig definieren

Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

# Streichholzschachtel

**Anlegeformat:** 60 mm x 71 mm

**Endformat:** 56 mm x 67 mm

## 2 mm Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidkanten zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



## Klebefläche

Hier keine wichtigen Elemente anlegen.

## 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten am Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

## Inverkehrbringer

In den Druckdaten muss eine lesbare, postalische Adresse des Inverkehrbringers erhalten sein. Die Position ist frei wählbar. Mindestschriftgröße 5 pt.

Vorderseite

Seitenteil

Rückseite

Name/Firma, Straße&Nummer, PLZ, Ort



**LW-FLYERDRUCK.DE**

Maßstabgetreue Vorlage zum Anlegen  
Ihrer Druckdaten. Bitte vor dem  
Exportieren wieder enttarnen.