




Zeichnung nicht maßstabsgetreu

**Anlegeformat:** 37 mm x 37 mm

**Endformat:** 10 mm x 10 mm

## Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden um weiße Schneidekanten zu vermeiden. (siehe Blumenwiese)  
Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschritten.

## 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidetoleranzen auftreten können.

## Checkliste für Anfänger:

- ☐ Dateiformat: PDF ohne Schneidemarken
- ☐ Alle Seiten fortlaufend in einer Datei (Vorder-/Rückseite)
- ☐ Keine montierten Doppelseiten (Druckbogen)
- ☐ Seiten in einheitlicher Ausrichtung (Hoch- oder Querformat)
- ☐ Format: 37 mm x 37 mm (inkl. Beschnitt)
- ☐ Farbmodus: CMYK
- ☐ Schriften: Eingebettet bzw. in Pfade konvertiert
- ☐ Bildauflösung: 300 dpi
- ☒ Wir empfehlen die Profi-Datenprüfung

## Checkliste für Fortgeschrittene:

- ☐ PDF-Version: PDF/X-1a
- ☐ Farbprofil: ISO Coated v2 300% (ECI) 
- ☐ Farbprofil bei Graustufen (s/w): Dotgain 15% 
- ☐ 300% maximaler Farbauftrag
- ☐ Schwarze Schriften nur in 100% K (Schwarz) anlegen
- ☐ Endformatrahmen setzen (Trimbox)
- ☐ Überdrucken richtig definieren

 Weitere Infos zum Thema Druckdaten finden Sie hier!

## Aufkleber rund 10 x 10 mm

Anlegeformat: 37 mm x 37 mm

Endformat: 10 mm x 10 mm



### Beschnitt

Hintergrundelemente müssen auch im Beschnitt angelegt werden, um weiße Schneidelinien zu vermeiden. Der Beschnitt wird bei der Produktion weggeschnitten.



### 2 mm Sicherheitsabstand

Wichtige Elemente (z.B. Texte) sollten mindestens 2 mm vom Endformat entfernt angelegt werden, da Schneidtoleranzen auftreten können.

